



GRAMEGNA

Gramegna spitmachines gewoon de beste!

Waarom een Gramegna spitmachine?

De Gramegna spitmachine heeft jarenlange ervaringen in zeer zware omstandigheden, loopt superstil achter de tractor, heeft een vlak spitbeeld, onderhoudsvriendelijke bussen en gelijke verdeling van de spades. De 36X en 40X serie wordt standaard uitgerust met: met mechanisch verstelbaar achterrek, doorlopende as (20 splains), standaard glijsloffen of wielen en een aftakas met nokkenkoppeling.

Technische gegevens:

Model 36X	Breedte Pk's Gewicht	3 mtr. Vanaf 100 pk 2250 kg	3.50 mtr. va. 120 pk 2525 kg	4 mtr. va. 140 pk 2770 kg
Model 40X	Breedte Benodigd vermogen: Gewicht	3 mtr. Vanaf 110 pk 2395 kg	3.50 mtr. va. 130 pk 2710 kg	4 mtr. va. 150 pk 2970 kg
Onderbalk en bussen van zware serie 45 - Langere spitarmen - Hogere aandrijfkast				

ZIE ONS OP YOUTUBE:



36X/40X

Importeur:



+31(0)226-381 481

Opties:



1. Geharde spaden:

Met standaard spaden wordt doorgaans 200 ha gespit en met de geharde spaden is dat 400 ha.



2. Hydraulisch achterrek:

Standaard is het achterrek mechanisch verstelbaar. Optioneel is die hydraulisch te verkrijgen.



3. Hydraulische zijhef:

Meerdere werkzaamheden verrichten in 1 werkgang. De trend die de laatste jaren steeds meer actueel wordt. Doormiddel van de doorlopende aftakas wordt de volgmachine aangedreven.



4. Hydraulische hef bovenover:

Het voordeel van een hydraulische hef bovenover is dat de transportbreedte binnen de machine blijft.



5. Rubber op achterrek:

Om te voorkomen dat de grond op de volgmachine komt.



6. Automatisch smeersysteem: Het smeersysteem kan op een Gramegna spitmachine worden geïnstalleerd. Dit kan voor de gehele machine, of alleen voor het bovenste gedeelte, hoofd en/of koplagers, automatisch of handmatig. Omdat de onderbussen in beide series onderhoudsvriendelijk zijn, behoeven ze nagenoeg geen onderhoud.



7. Verlichting:

Ledlampen met markeringsborden.



8. Breedte verlichting: Aan te bevelen bij hydraulische zijhef.

9. Wielen of glijsloffen: Standaard hebben beide series pen/gat verstelling. Optioneel: Glijsloffen en wielen met spindelverstelling

Gramegna spitzaaicombinatie:



Gramegna Fronttank 1100 liter, mechanisch, hydraulisch, isobus of via app met Gramegna kopeg. Uitgevoerd met verdeler, slangen, breedzaaibalk of schijfkouters en zaadeg.



Importeur:



www.wnkramer.nl

Burgerweg 53 • 1754 KD Burgerbrug (NL) • +31(0)226-381 481 • info@kramer-bv.nl